



VANTAGENS

RESISTÊNCIA: Os produtos PVC-U Aqua Plastic possuem alta resistência química e mecânica, pois são fabricadas em resina pura, além de ter maior espessura de parede do que PVC convencional.

RÁPIDA INSTALAÇÃO: Instalação facilitada e prática com uso de adesivo.

NÃO CORROSIVO: Termoplásticos são resistentes à corrosão, inibindo surgimento de incrustações no interior do tubo, facilitando a fluidez do material conduzido

DESCRIÇÃO

MATERIAIS: PVC-U.


TAMANHOS: 1/2" - 12".

PADRÃO: ASTM / NPT.

EXTREMIDADES DE CONEXÃO: Solda.

SISTEMA MÉTRICO: SCH80.

COMPATIBILIDADE: Tubos SCH80.



CÓDIGO	Ø	D0	DN	A	QC	KG
US8 E02 020	1/2"	29,80	21,34	22,70	250	08,2
US8 E02 025	3/4"	35,60	26,67	25,90	140	07,4
US8 E02 032	1"	43,10	33,40	29,10	90	07,3
US8 E02 040	1 1/4"	52,40	42,16	32,30	54	06,7
US8 E02 050	1 1/2"	59,00	48,26	35,40	32	05,5
US8 E02 063	2"	72,00	60,33	38,60	22	05,8
US8 E02 075	2 1/2"	87,80	73,03	45,00	45	20,4
US8 E02 090	3"	104,90	88,90	48,10	30	19,8
US8 E02 110	4"	132,40	114,30	56,60	18	20,9
US8 E02 160	6"	190,90	168,30	76,70	04	13,1
US8 E02 200	8"	247,20	219,08	102,60	02	14,1
US8 E02 250	10"	305,90	273,05	128,00	01	25,2
US8 E02 315	12"	361,50	323,85	153,50	01	19,5