

VANTAGENS

RESISTÊNCIA: Os produtos PVC-U Aqua Plastic possuem alta resistência química e mecânica, pois são fabricadas em resina pura, além de ter maior espessura de parede do que PVC convencional.

RÁPIDA INSTALAÇÃO: Instalação facilitada e prática com uso de adesivo.

NÃO CORROSIVO: Termoplásticos são resistentes à corrosão, inibindo surgimento de incrustações no interior do tubo, facilitando a fluidez do material conduzido

DESCRIÇÃO

MATERIAIS: PVC-U.


TAMANHOS: 1/2" - 8".

PADRÃO: ASTM / NPT.

EXTREMIDADES DE CONEXÃO: Solda.

SISTEMA MÉTRICO: SCH80.

COMPATIBILIDADE: Tubos SCH80.



CÓDIGO	Ø	D0	DN	A	L	QC	KG CX
US8 T44 020	1/2"	29,30	21,34	22,70	48,80	350	07,8
US8 T44 025	3/4"	35,10	26,67	26,00	55,20	240	08,1
US8 T44 032	1"	43,10	33,40	29,10	61,60	162	08,4
US8 T44 040	1 1/4"	52,40	42,16	32,30	67,40	105	08,0
US8 T44 050	1 1/2"	59,00	48,26	35,40	74,30	80	08,0
US8 T44 063	2"	72,00	60,33	38,60	80,10	42	06,2
US8 T44 075	2 1/2"	87,80	73,03	45,00	95,30	48	12,7
US8 T44 090	3"	104,90	88,90	48,10	101,00	60	21,6
US8 T44 110	4"	132,40	114,30	57,40	120,50	24	14,9
US8 T44 160	6"	191,20	168,30	76,70	160,30	06	11,4
US8 T44 200	8"	247,20	219,08	102,60	212,00	04	13,0