

VANTAGENS

Tubo flexível com espiral rígida, fabricada com um aditivo antichoque especial que proporciona excelente resistência ao esmagamento. Possui diâmetros externos precisos para fácil montagem das conexões. A camada interna lisa proporciona um fluxo de água eficiente.

Fabricado e certificado pela norma ISO 3994:2007, tipo 2.

Substitui com sucesso tubos rígidos para abastecimento e circulação de água em piscinas e banheiras de hidromassagem.

DESCRIÇÃO

MATERIAIS: PVC-U.


TIPOLOGIA: Mangueira flexível, sem reforço textil, tubo espiralado..

APLICAÇÃO: Condução de água, piscina, sucção.

TEMPERATURA: -5 C° / +50 C°.

COR: Cinza.

BOBINAS: Disponível em bobinas de 25 e 50 metros, dependendo dos diâmetros.



CÓDIGO	Ø mm	ESPESSURA (mm)	PESO (kg/m)	Q (R)	Q (R) (Paleta)
10 61 5555 016	16-12	-	-	50	20
10 61 5555 020	20-16	2,0	0,185	50	20
10 61 5555 025	25-20	2,5	0,210	50	20
10 61 5555 032	32-27	3,0	0,385	50	10
10 61 5555 040	40-35	3,2	0,475	50	9
10 61 5555 050	50-43	3,5	0,700	50	9
10 61 5555 063	63-55	4,0	1,030	25	9
10 61 5555 075	75-66	4,2	1,150	25	8



**A SOLUÇÃO IDEAL EM SISTEMAS
DE HIDROMASSAGEM
E CANALIZAÇÃO DE PISCINAS**

IDEAL SOLUTION IN WHIRLPOOL
SYSTEMS AND PLUMBING OF POOLS