

VÁLVULAS DE RETENÇÃO C/ MOLA - PVC-U

MATERIAIS

Corpo e restantes componentes: PVC-U
Mola: Aço inox AISI 302
Vedante do cone: EPDM
Cesto: PPH 2150
Vedantes: EPDM

NORMALIZAÇÃO

As válvulas de colagem respeitam rigorosamente as normas EN1452-3.
As válvulas de rosca respeitam rigorosamente as normas EN 10226-1 e ISO 7/1.

MONTAGEM

As válvulas de colagem: por colagem utilizando sempre colas apropriadas.
As válvulas de rosca: por roscagem conforme recomendações ISO 7/1.

PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão de serviço, a título indicativo, é de 16 bar a 20°C (água) ou 10 bar a 40°C (água), para as válvulas de colagem e de 10 bar a 20°C (água) ou 6 bar a 40°C (água) para as válvulas de rosca.

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

d	- Diâmetro nominal
G	- Diâmetro nominal da rosca
Quant	- Quantidade de peças que contem cada caixa
Gr	- Peso aproximado da peça em gramas
A	- Caixa 13.5 x 13.5 x 12
B	- Caixa 29 x 23 x 16.5
C	- Caixa 39 x 29 x 31